



THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA CUỐN NHANH VINADOO

ITEM	CHI TIẾT	HÌNH ẢNH	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
1	Động cơ		<ol style="list-style-type: none"> 1. Động cơ Servo gắn hộp số giảm tốc 2. Nguồn cấp: 220V, 50HZ 3. Công suất: 1.5kw <p>Xuất xứ: Trung Quốc, BH 02 năm</p>
2	Khung cửa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Vật liệu Stainless steel 304, dày 1.5mm. 2. Bao gồm: Khung Ray, Hộp che lô cuốn, Hộp che động cơ <p>Xuất xứ: Trung Quốc, BH 02 năm</p>
3	Hộp điều khiển		<ol style="list-style-type: none"> 1. Cài đặt cấu hình hoạt động cho động cơ 2. Tốc độ cửa (điều chỉnh): 0.7~1.5m/s 3. Nút bấm tay: Open/Close/Emergency 4. Tần suất hoạt động: 1000~1500 lần/ngày <p>Xuất xứ: Trung Quốc, BH 02 năm</p>
4	Màn PVC		<ol style="list-style-type: none"> 1. Màn PVC Sion Pháp màu vàng dày 1.2mm 2. Ô cửa trong suốt, thanh chắn nhôm 3. Chịu lực kéo giãn : 4000/3500N/5cm ; Tear 600/600N 4. Nhiệt độ làm việc : -30 °C +70 °C <p>Xuất xứ: Pháp, BH 02 năm</p>
5	Thanh chắn nhôm		<p>Thanh chắn bằng hợp kim nhôm dày 3.0mm, liên kết hai phần của màn PVC vừa tăng khả năng chịu gió và thay thế sửa chữa màn PVC nếu chỉ bị rách một phần, tiết kiệm chi phí.</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc, BH 02 năm</p>
6	Cảm biến an toàn đáy cửa		<p>Cảm biến an toàn hồng ngoại giúp phát hiện có vật cản phía dưới cửa - Autonics (Hàn Quốc).</p> <p>Xuất xứ: Hàn Quốc, BH 02 năm</p>

7	Nút bấm tường		<p>Nút bấm tường (dùng cho mặt tường đôi điện)</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc, BH 02 năm</p>
8	Ô sáng trong suốt		<p>Vật liệu PVC trong suốt dày 1.5mm</p> <p>Xuất xứ: Trung Quốc, BH 02 năm</p>

- Sản phẩm được gia công lắp ráp bởi VINADOO.







VINA DOOR

HOTLINE : 0 8 4 8 9 1 2 8 8 1 - EMAIL : SALES @ VINADOO . VN - WEB : WWW . VINADOO . VN